

## Sensor perimetral microprocesado con pulso eléctrico.

Adaptable a cualquier tipo de cerca. La calibración es automática y el ajuste digital con compensación automática de fugas provocadas por plantas, lluvia, etc.



Detección sincronizada de pulsos evitando interferencias entre pulsos de cercas adyacentes.

Supervisión automática: detección y señalización del tipo de falla y cuando es necesario, desconexión automática para evitar daños.

Señalización visual en el propio equipo o externo, con Leds. Posee memoria de in-

tentos de intrusión y/o fallas ocurridas.

Variables programables: nivel de tensión aplicado en la cerca; tiempo de sirena; etc.

Entrada para sensores infrarrojos activos (barreras) o interruptores de pánico.

Activado y desactivado por llave ó control remoto.

Modos de funcionamiento Nocturno y Diurno.

Opera en conjunto con cualquier central de alarmas o discador telefónicos.

Protección eléctrica contra descargas atmosféricas y saltos de tensión en la red, como en las entradas y salidas de conexión.

*Para mayor información:*

**DTS<sup>2</sup>**

Guido Spano 1144  
(B1644AUR) Buenos Aires  
Tel./Fax: 4890-0874  
[info@dts2.com.ar](mailto:info@dts2.com.ar)  
[www.dts2.com.ar](http://www.dts2.com.ar)

## Caja de seguridad inteligente, Smart Box.

Este novedoso producto desarrollado por **Fiesa srl.** es ideal para resguardar valores y papeles importantes en oficinas, casas de familia y comercios.



**SmartBOX** contempla diversas modalidades de uso, que se logran uniendo un sistema mecánico apropiado a una electrónica acorde y flexible. Dispone de una puerta blindada de apertura y cierre motorizado, gobernado por una placa de control dentro de la caja. Un teclado remoto permite instruir las

órdenes necesarias. Su versión standard no posee elemento alguno en su puerta. La versión comercial puede proveerse con una ranura para introducir billetes.

Para la apertura de la caja, debe introducir una clave en el teclado remoto y pasado un tiempo programado, la motorización libera la puerta. Al cerrar la puerta, la misma se bloquea a los 5 seg.

**SmartBOX** contempla aplicaciones de uso autónomo o asociado a una estación de monitoreo u otro tipo de vigilancia remota.

*Para mayor información:*

**Fiesa srl.**

Av. Triunvirato 3759  
(1431) Ciudad de Bs. As.  
Tel./Fax: 4522-3131  
[ventas@fiesa.com.ar](mailto:ventas@fiesa.com.ar)  
[www.fiesa.com.ar](http://www.fiesa.com.ar)