

Receptor de comunicaciones multiprotocolo, D6600

El **D6600** es un receptor de diseño compacto de última generación que incorpora técnicas de Procesamiento Digital de Señales (DSP) para recibir y analizar diferentes formatos de comunicación.



Gracias a la capacidad de reconocer y procesar hasta 70 formatos de múltiples vías de comunicación, el **D6600** proporciona suficiente flexibilidad para operar con casi cualquier requerimiento de comunicación.

Un gabinete estándar de 48 cms. (19 pulgadas) puede alojar hasta 8 unidades.

De esta forma, es posible administrar grandes volúme-

nes de información sin aumentar los costos de espacio en una estación de monitoreo.

El **D6600** puede comunicarse con el Sistema de Base de Datos a través de una Ethernet o conexión Token-Ring a una LAN, proveyendo una gran flexibilidad ya que no es necesario que ambos sistemas compartan el mismo espacio físico.

El software de programación y administración D6200, hace que tanto la programación como la obtención de diagnósticos de funcionamiento sea muy sencilla.

Para mayor información:

BOSCH Sistemas de Seguridad Argentina

Calle 34 N° 4358, Bs. As. (B1650GXB) San Martín.

Tel./Fax: (54-11) 4754-7671

seguridad@ar.bosch.com

www.boschsecurity.com.ar

Paneles Monitoreables de robo Matrix 424 y Matrix 832

Los nuevos paneles **Matrix** cuentan con todas las características de los paneles de alta gama a un precio muy económico.



Ideales para todo tipo de instalación, desde la más simple hasta la más compleja, ya que están pensados para su potencial expansión.

El modelo **Matrix 424** cuenta con 4 zonas, exp. a 8 por duplicación con doble resistencia de fin de línea y hasta 24 con placa expansora, el modelo **Matrix 832** cuenta

con 8 zonas, exp. a 16 y hasta 32 con placa expansora. Además el panel cuenta con 2 zonas de tamper (sirena y global) adicionales.

El tipo de zonas es NC o con doble resistencia de fin de línea, lo que permite contar con 4 ú 8 zonas de tamper adicionales según modelo.

Cada zona puede ser programada como entrada/salida, inmediata o instantánea, omitida, de acceso, fuego o incendio, sonorizada de 24 horas, pánico o asalto, para control remoto salida momentánea o retenida, tamper o antisabotaje y anulada.

Para mayor información:

Dialer Alarmas S.H.

Av. Boedo 570

(C1218AAC) C.A.B.A.

Tel./Fax: (54 11) 4932-8175

ventas@dialer.com.ar

www.dialer.com.ar