

Panel de alarma, monitoreable de 6/8 zonas, Pampa 2008

El panel de control con comunicador multiformato **PAMPA 2008** es completamente programable.



Puede manejar 6-8 zonas contra robo e incendio permitiendo el uso de dispositivos inalámbricos mediante módulos receptores auxiliares. Soporta hasta 4 teclados para comandar y programar el sistema y módulos de voz para enviar mensajes hablados.

Características Generales

6-8 Zonas Robo/Fuego -

Cableadas/Inalámbricas • 3 Teclas de Emergencia, Fuego, Pánico, Médico • 15 Códigos de usuario, amenaza y programación • 10 Tipos de zona con exclusión y chime • 2 Salidas programables con 16 opciones • 3 Números telefónicos para monitoreo • Comunicador: pulso, Contact ID • 4 Teclados • Expansión inalámbrica con módulos receptores • 4 Mensajes hablados mediante módulo de voz auxiliar • Armado rápido, presente-ausente, salida rápida • Prueba dinámica de la batería • Memoria EEPROM (No pierde la programación ante falta completa de CA o batería).

Para mayor información:

Altronic

La Pampa 5030 PB A
(C1431CQL) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4521-9440
(54 11) 4523-2698
altron@elsitio.net

Sistema de detección y extinción de incendio, Apollo Xplorer

Xplorer es un nuevo rango de detectores y módulos analógicos direccionables, que combina la ya probada tecnología y calidad de los detectores inteligentes de **Apollo**, con la alternativa de reducir la inversión económica del proyecto.



Continuando el camino desarrollado por la **Serie XP95, Apollo** nos propone hoy una nueva alternativa de igual tecnología, a un precio más accesible, para quienes quieren aprovechar los beneficios de un sistema inteli-

gente, sin incurrir en altos costos.

La línea **Xplorer** ha sido concebida para la aplicación en pequeñas y medianas instalaciones, dividiendo la capacidad del lazo en 63 + 63, primeras 63⁽¹⁾ posiciones para detectores, segundas 63 posiciones para módulos.

Xplorer pone a disposición del diseñador los siguientes productos: sensor de humo fotoeléctrico, sensor termovelocimétrico, avisador manual de incendio, módulo output y aislador de línea.

(1) Disponibilidad de vinculación en primeras 63 posiciones para avisadores manuales y módulos output, solo línea Xplorer.

Para mayor información:

ISOLSE

Av. La Plata 303 Piso 18 D
(C1235ABA) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4903-2899
hmpanero@isolse.com.ar
www.isolse.com.ar

CM-100

Receptor para monitoreo telefónico de alarmas bilínea

Obtenga en un equipo compacto todo lo necesario para montar una central de monitoreo de alarmas.

COM-1 Módulo

comunicador digital.

Para monitorear telefónicamente sistemas de alarma o cualquier otro tipo de eventos que necesiten ser controlados. formato Contac ID

ALARMAS VEHICULARES

GECO Antirrobo - Asalto manejo a control Remoto **PRO Y / Y tp** Control remoto, trabapueras. **DUO / tp** Control de presencia, CR, trabapueras.

G-600 Panel de alarma de 6 zonas, Monitoreable

Posee un comunicador multiformato que le permite comunicarse con la mayoría de los receptores del mercado.

SHOW-4 Central inalámbrica, 2 zonas

Se maneja enteramente a través de Controles remotos: armar/ total o parcial, pánico o activar discador telefónico.

VOICER-2 Discador Telefónico de alarma, memoria 4 teléfonos

Emisión de 2 mensajes hablados de 10 seg. Discado tono o pulso. Compatible con centrales de alarma nacionales e importadas.