

## Control de acceso por huella digital, *FingerScan V20*

**FingerScan V20** le ofrece la solución biométrica más sencilla de implementar, asegurándole un acceso rápido al personal autorizado, verificando su identidad sin necesidad de llevar llaves u otra forma de identificación.



### Características sobresalientes

Cualquiera de los diez dedos puede registrarse, cada persona puede registrar tres dedos alternativos • Opera en modo stand-alone o en red • Puede configurarse directamente desde FingerScan V20

o desde una PC • Puede usarse en conjunto con lectores de tarjeta de banda magnética, SmartCard, proximidad o códigos de barras.

Su poderoso software **Fingerlan IV** maximiza los beneficios de las unidades FingerScan V20, es sencillo de utilizar, configurar y monitorear. Las unidades pueden almacenar desde 512 hasta 32.000 templates localmente, utilizando Fingerlan IV puede almacenar huellas en forma ilimitada, la capacidad de almacenamiento de transacciones asciende a 60.000. Disponible para Windows® 98, Me, Xp, 2000 y NT.

Para mayor información:

**Sistemas Tecnológicos S.A.**

Cuba 1940 P. 5° Of. 503

(C1428AED) C.A.B.A.

Tel./Fax: (54 11) 4783-3001

[info@sistecbio.com.ar](mailto:info@sistecbio.com.ar)

[www.sistecbio.com.ar](http://www.sistecbio.com.ar)

## Central de alarma de incendio convencional de 4 zonas, *D7024*

La **D7024** es una central de alarmas de incendio que provee 4 zonas de detección (expandibles a 8) las que admiten detectores de humo de 2 y de 4 hilos.



Cada zona puede soportar hasta 20 detectores de 2 hilos o cualquier número de detectores de 4 hilos (dependiendo de la potencia de alimentación).

### Características técnicas

• Hasta 18 relés de salida programables • Teclado incorporado programable con

pantalla LCD para textos personalizados • Soporta hasta 4 teclados remotos de incendio • 2 circuitos de notificación de dispositivos incorporados • Fuente de alimentación interna 24 volts, 4 Amp. • Programación del sistema en forma local mediante el teclado del panel frontal o en forma remota a través de otros teclados • Tabla de registro de hasta 100 eventos • Comunicador digital de 2 líneas incorporado (DACT) • Listado UL • El option bus provee una interfase serie para accesorios de alarma de incendio.

Para mayor información:

**BOSCH Sistemas de Seguridad Argentina**

Calle 34 N° 4358, Bs. As.

(B1650GXB) San Martín.

Tel./Fax: (54 11) 4754-7671

[seguridad@ar.bosch.com](mailto:seguridad@ar.bosch.com)

[www.boschsecurity.com.ar](http://www.boschsecurity.com.ar)