

Software integral de monitoreo de alarmas, **SoftGuard**[®]

SoftGuard, representa la nueva generación de sistemas para monitoreo de alarmas, multiformato y multitarea para redes de computadoras personales.



Diseñado para automatizar la mayoría de los receptores de monitoreo del mercado, telefónicos y radiales, haciendo un soft multiformato.

La aplicación procesa hasta 16 puertos con señales entrantes en forma simultánea, ya sean de receptores telefónicos o de radio y automáticamente muestra di-

chos eventos para que sean resueltos por el operador de manera rápida y precisa.

Las señales que no sean consideradas de emergencia, son procesadas internamente por la aplicación sin necesidad de intervención por parte del operador.

Basado en una plataforma sólida existente en el mercado MS Windows 2000[®], junto a la base de datos más avanzada y fácil de administrar MS SQL Server 2000[®] y el mejor front-end para Sql MS Visual FoxPro 7.0[®], se presenta como una aplicación totalmente visual y de muy fácil utilización.

Para mayor información:

Protek SEG S.A.

Alicia Moreau de Justo 1780
Piso 2° Of. E (C1107AFJ)

Tel./Fax: (54 11) 4312-4444

protek@protek.com.ar

www.protek.com.ar

Registrador electrónico para control de personal, **Milenio 3**[®]

Este producto fue diseñado especialmente para ambientes donde existen equipamientos de oficina.



Características principales

Capacidad de **6000** registros • Transfiere la información a una PC • Permite el control de asistencia, llegadas tarde y horas extra • Controla tarjetas habilitadas o suspendidas, eventos programables y accionamiento de puertas • Funciones de ingreso de datos por teclado programable de 19 teclas • Am-

plia capacidad de configuración • Visor de mensajes numérico o alfanumérico luminoso • Conexión de múltiples equipos a un solo puerto RS-232 o en red bajo protocolo TCP-IP • Accionamiento de molinetes, abrepuestas, cacheo y sirenas • Plano inclinado que permite una mejor operación • Fácil de instalar • Doble juego de baterías para backups • economizador de energía • Dimensiones: 255 x 200 x 90 mm.

Se comercializa en tecnologías de proximidad (P), código de barras (B) y huella digital (H); en todos los casos con uno o dos lectores.

Para mayor información:

Macronet S.R.L.

Adolfo Alsina 1760 P. 2° 7
(C1088AAR) C.A.B.A.

Tel./Fax: (54 11) 4371-6638

ventas@macronet.com.ar

www.macronet.com.ar