

Detector combinado óptico, térmico y químico *OTC 410 LSN*

Este sensor establece un nuevo criterio en la tecnología de detección de incendios a través de la combinación de un sensor térmico, óptico y químico y evaluaciones electrónicas inteligentes.



Todas las señales son analizadas continuamente con sistemas de evaluación electrónicos y son asociadas con el resto de componentes del sistema. Una resistencia eléctrica es utilizada como sensor térmico, el cual convierte medidas de la temperatura en señales analógicas

/ digitales, con dependencia del voltaje a intervalos regulares. Gracias a la asociación de los sensores, estos pueden ser instalados en los lugares donde haya humos, vapor o polvo. Su funcionamiento se basa en la transformación de la oxidación de CO en una medición eléctrica que es proporcional a la concentración del gas.

Autocontrol activo del sensor con indicación en la central de detección. Indicación de 2 estados de nivel de contaminación. Mecanismo sencillo para bloqueo. LED indicador de alarma visible 360°.

Para mayor información:

BOSCH Sistemas de Seguridad Argentina

Calle 34 N° 4358, Bs. As. (C1650GXB) C.A.B.A.

Tel./Fax: (54 11) 4754-7671

seguridad@ar.bosch.com

www.boschsecurity.com.ar

Detectores con resistencias de fin línea incorporadas *KX Series*

La serie KX comprende 9 detectores con la última tecnología en detección, de gran flexibilidad en la actualización de la tecnología: con la misma carcasa permite el intercambio de los módulos de placa. No importa la aplicación o los problemas de ambiente, la serie KX ofrece la perfecta elección.



Esta familia le permite las instalaciones con mayor rapidez y profesionalidad. Mediante la selección de las resistencias ya incluidas en el sensor, de entre los valo-

res 5K6, 4K7, 2K2 y 1K, el cableado a cualquier panel de alarma se reduce al mínimo, sin pérdida de tiempo en chequear códigos de colores. Simplemente mueva la posición del conector al valor de la resistencia requerida. Esta idea tan simple ha provado reducir el tiempo de instalación de los sensores en un 15 %.



Fabricado en ABS blanco. Incluye soporte para pared y techo.

Para mayor información:

DIALER Seguridad

La Rioja 827 (C1221ACG) C.A.B.A.

Tel./Fax: (54 11) 4932-8175

ventas@dialer.com

www.dialer.com