

## Receptor de monitoreo de última generación *System III*

Responde más rápido que cualquier otro receptor de monitoreo telefónico.



Incorporando la nueva tecnología patentada AHS (*Automatic Handshake Selection*) optimiza el uso de líneas digitales, reduciendo la cantidad de líneas necesarias para monitorear sus clientes y ahorrando dinero en tiempo de comunicación telefónica. Incorpora la última tecnología en monitoreo (TCP-IP) que permite estar prácticamente ON-LINE con los puntos monitoreados

llegando a hacer un chequeo cada 30 segundos. También posibilita monitorear por internet.

### Características principales

- Ampliable a 24 líneas • DNIS, ANI e identificador de llamadas patentado • Procesamiento DSP • Memoria flash • Salidas múltiples de Ethernet, serie y de impresora • Varios formatos de comunicación • Conexión en caliente • Conjunto para montar en racks de 19" • Redundancia interna • Recepción de voz bidireccional y transferencia de llamadas • Programable vía programa de consola System III.

Para mayor información:

### Centennial Electrónica

Av. Corrientes 3240/64  
(C1193AAR) C.A.B.A.  
Tel.: (54 11) 6777-6000  
[centennial@getterson.com.ar](mailto:centennial@getterson.com.ar)  
[www.getterson.com.ar](http://www.getterson.com.ar)

## Intercomunicadores en alta voz de hasta 4 internos *Telinetx CM4*



De fácil manejo: con solo apretar una tecla usted está comunicado en forma instantánea. Señalización luminosa indicando la procedencia del llamado. Capacidad: admite de 2 a 4 puestos de transmisión. Comunicación simultánea entre pares de puestos. Excelente calidad de transmisión de voz. Volumen de recepción regulable. De fácil instalación.

### Características Técnicas:

- Medidas: largo: 153mm, ancho: 113mm, alto: 50mm
- Impedancia de salida: 45 ohms • Alcance: 400 mts.

con cable AWG51 • Potencia mínima: 500 mw • Transmisión: por micrófono electret • Recepción: con parlante de 1,5 watts en 45 ohms • Control de volumen de recepción: individual • Control de volumen de transmisión: individual • Fuente de alimentación: con salida 12 volts D.C. estabilizada • Comunicación: non-blocking.

Sistemas ideales para: casas de familia, remiserías, porterías, restaurantes, depósitos, escuelas, garages, vigilancias, estaciones de servicio, clubes, oficinas, bares y cafés.

Para mayor información:

### CRONOS S.A.I.C.

San Martín 663  
(C1004AAM) C.A.B.A.  
Tel.: (54 11) 4312-3061  
[ventas@cronos.com.ar](mailto:ventas@cronos.com.ar)  
[www.cronos.com.ar](http://www.cronos.com.ar)