



CÁMARA KCM-7911 DE ACTI CÁMARA HEMISFÉRICA DE 4 MEGAPÍXELES PARA EXTERIORES

Después del lanzamiento exitoso de la cámara hemisférica KCM-3911, de interiores, ACTi presenta la nueva KCM-7911 de 4 megapíxeles para operar en exteriores. Con montaje en techo puede proveer una excelente visión general de 360 grados o montada en pared puede cubrir 180 grados. Puede utilizarla al aire libre o en ambientes semi exteriores, tales como estacionamientos, plazas, entradas, canchas techadas, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Vista de 180° con montaje en pared.
- Vista de 360° con montaje en el techo.
- Carcasa IP66 con resistencia al intemperie.
- Panorama, ePTZ y 6 modos de visualización VGA disponibles.
- Resolución de hasta 4 megapíxeles.
- Reducción digital del ruido en 2D +3D DNR.
- Sensor 1/2.5" CMOS de escaneo progresivo.
- Iluminación mínima: 0.06 lux / F2.8.
- 6 fps con resolución 2032x1920.
- H.264, MPEG-4 SP, MJPEG seleccionables.
- Hasta 6 áreas privadas en canales independientes.
- Audio de dos vías.
- Detección de movimiento.
- Salidas y entradas digitales.
- Alimentación PoE Clase 3 / DC 12V. ■

+ DATOS:

www.acti.com



dedor del rostro, al tiempo que ahorran ancho de banda en el resto de la escena. Otra de las características amigables con el usuario que ofrecen las cámaras de esta serie es el enfoque automático, que permite controlar a distancia la imagen y enfocar automáticamente el área requerida con solo hacer clic, lo cual ahorra a los integradores de seguridad tiempo y dinero en cada proyecto.

Adicionalmente, la cámara para exteriores tiene una opción de lente gran angular que permite visualizaciones ultra nítidas y evita la distorsión tipo ojo de pez, especialmente en los ángulos más alejados de una imagen, en donde perfectamente pueden ocurrir eventos.

La integración ilustra se produce luego de otras integraciones de Tyco Security Products con Genetec, como con el sistema de seguridad y gestión de eventos C-CURE 9000 de Software House. ■

+ DATOS:

www.americandynamics.net



SERIE DE CÁMARAS IP ILLUSTRATE DE AMERICAN DYNAMIC INTEGRACIÓN CON GENETEC OMNICAST

American Dynamics, de Tyco Security Products, anunció que su línea de cámaras IP Illustrate de alta definición está integrada con la solución de gestión de video Genetec. La integración está disponible con la versión 4.8, o superior del sistema de gestión de video Omnicast, el cual proporciona una operación eficiente de video digital, audio y datos en cualquier red IP. La integración de Omnicast con las cámaras IP Illustrate 400 y 600 permite excepcional calidad de video de alta definición en cualquier condición lumínica.

Las cámaras Illustrate tienen una funcionalidad única de detección de rostros: la capacidad de detectar automáticamente rostros en una escena en vivo y de mejorar la calidad de la imagen alre-



MÓDEM GPRS PARA RE IN-2 Y SERIE API DE INTELEKTRON NUEVA TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN

Intelektron presenta una nueva tecnología de comunicación para su línea de equipos REI IN-2 y API Serie 3000, el módem GPRS (General Packet Radio Service). Este dispositivo de comunicación permite realizar la transmisión de datos y el monitoreo de equipos remotamente.

Con el uso del módem GPRS se evita la instalación de infraestructuras de comunicaciones que requieren una alta inversión económica.

El módem GPRS emplea la misma tecnología de la red de telefonía celular GSM, reduciendo notablemente los costos, ya que el usuario GPRS solo usará la red cuando envíe o reciba un paquete de información. El equipo cuenta con leds indicadores de encendido.

Como siempre, Intelektron incorpora la más moderna tecnología, a fin de proporcionar a los usuarios la mayor gama de opciones para satisfacer las necesidades de sus clientes.

CARACTERÍSTICAS

- Puerto de comunicación: Serie RS-232.
- Cuatribanda: 850 / 900 / 1800 / 1900 Mhz.
- Reconexión automática: Sí.
- Alimentación: 5 VCC.
- Consumo aprox.: 700 mW. ■

+ DATOS:

www.intelektron.com
ventas@intelektron.com
(54 11) 4305 5600

